



Интегрированная система безопасности "Стрелец-Интеграл"

**Контроллер радиоканальных устройств РР-ПРО 220
исп. УЛ**

Паспорт АДГЕ.425551.092-Л ПС ред. 1.1

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Контроллер радиоканальных устройств РР-ПРО 220 исп. УЛ (далее – устройство) предназначен для подключения к системе различных радиоканальных устройств и увеличения дальности действия радиоканала. Устройство функционирует в составе системы "Стрелец-Интеграл".

1.2 Для обмена информацией с приёмно-контрольным устройством используется радиоканал. Рабочая частота находится в диапазоне 866-868 МГц (литера А); 864-865; 868,0-868,2; 868,7-869,2 МГц (литера С).

1.3 Излучаемая мощность радиопередающего тракта – не более 25 мВт.

1.4 Степень защиты оболочки – IP65.

1.1 Средний срок службы устройства – не менее 10 лет.

1.2 Питание устройства производится от следующих источников:

- внешний источник питания переменного тока (50 Гц) от 176 В до 264 В;
- встроенная аккумуляторная батарея Li-Ion 3,7 В, 2,6 Ач.

1.3 Устройство сейсмостойко при воздействии землетрясений интенсивностью 9 баллов по MSK-64 при уровне установки над нулевой отметкой до 70 м по ГОСТ 30546.1-98.

1.4 Диапазон рабочих температур– минус 40 °С...+55 °С

1.5 Габаритные размеры – 236х178х62 мм, масса – не более 0,72 кг.

2 Комплектность

2.1 Комплект поставки устройства соответствует указанному в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Обозначение документа	Наименование и условное обозначение	Кол.
АДГЕ.425551.092-Л	Контроллер радиоканальных устройств РР-ПРО 220 исп. УЛ	1 шт.
<i>Комплект принадлежностей:</i>		
	Аккумулятор ²⁾ Li-Ion, 3,7 В, 2,6 Ач (установлен в устройство)	1 шт.
	Комплект АФО ММО 2х2	1 шт. ¹⁾
	Комплект АФО коллинеарный	1 шт. ¹⁾
	Памятка по применению	1 экз.
АДГЕ.425551.092-Л ПС	Паспорт	1 экз.
¹⁾ – поставляются по отдельному заказу для улучшения качества радиосвязи на сложных объектах ²⁾ – может устанавливаться аккумулятор большей емкости при идентичности основных ТТХ (температурные режимы, габариты, напряжения и т.п.)		

2.2 В качестве выносных антенн, кроме указанных в комплектности, допускается использование антенн без магнитного основания АКЛ 900(О) (ООО «Аклопатин») и антенн с магнитным основанием Триада-890 МА (ф. Триада). АКЛ 900(О) в диапазоне рабочих частот системы Стрелец-ПРО имеет коэффициент усиления около 4 дБ. Стоит помнить о том, что при использовании выносных антенн в зданиях большее значение

имеет их удачное расположение вне металлических конструкций, а не коэффициент усиления.

3 Свидетельство о приемке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

4 Гарантии изготовителя

- 4.1 Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
- 4.2 На устройство устанавливается гарантийный срок эксплуатации - 8 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.
- 4.3 Воспользоваться правом на гарантию возможно при предоставлении паспорта устройства и документов о приобретении устройства.
- 4.4 Гарантийные обязательства не распространяются на устройство при обнаружении свидетельств нарушения правил эксплуатации, при обнаружении нарушений монтажа

элементов, при отсутствии заводских номеров, а также на корпусные элементы в случае их механического повреждения и на элементы питания.

4.5 Устройства, у которых во время гарантийного срока службы будет выявлено несоответствие требованиям эксплуатационной документации, безвозмездно ремонтируются или заменяются предприятием-изготовителем.

4.6 В случае устранения неисправности устройства по гарантии, гарантийный срок службы продлевается на время, в течение которого устройство не использовалось.

Адрес предприятия-изготовителя:

ООО «АРГУС-СПЕКТР»

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, 65А

Тел./факс: 703-75-01, 703-75-05

Тел.: 703-75-00

E-mail: mail@argus-spectr.ru

www.argus-spectr.ru

13.11.2025